

Модульные контакторы и дополнительные контакты KARAT IEK®

НОВИНКА

Для автоматизации и управления различными технологическими процессами, в том числе в системах освещения, кондиционирования, вентиляции. Устанавливаются в стандартный щиток с любыми аппаратами модульной серии.

Два режима работы КМ:

1. Автоматический (стандартный режим работы КМ)
2. Ручной (возможность включения/выключения вручную)

KARAT



Преимущества модульных контакторов и доп. контактов KARAT IEK®



Возможность
ручного
управления.



Низкий уровень шума
при срабатывании.



Визуальная
индикация
при срабатывании.



Высокое
быстродействие.



Высокая механическая
и электрическая
износостойкость.



Возможность
присоединения
доп. контактов.

Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	КОМ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	ПРОМ Промышлен- ность	НГАЗ Нефтегаз	СХ Сельское хозяйство	ДОР Дорожное строительство	ЭН Энергетика
---	---	---	------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	---	-------------------------

Каналы сбыта

ПИ Проектные институты	СМО Строительно- монтажные организации	СЩО Сборщики щитового оборудования	РОЗН Розница
-------------------------------------	--	--	------------------------


Особенности конструкции модульных контакторов KARAT IEK®




Напайки на контактах выполнены из серебросодержащего материала, что увеличивает срок их службы, уменьшает переходное сопротивление и потери.



Присоединение дополнительного контакта с правой стороны без использования специальных инструментов.



Мостиковый контакт обеспечивает высокие электроизоляционные свойства.



Индикация состояния главных контакторов.

Технические характеристики модульных контакторов KARAT IEK®

Номинальное рабочее напряжение: **230, 400 В.** Ширина устройств (4 типоразмера): **18, 36, 54 мм.**
Номинальный рабочий ток: **20, 25, 40, 63 А.** Гарантия: **7 лет.**

Технические характеристики дополнительных контактов KARAT IEK®

Тип контактов: **1р+1з (ДК11-КМ); 2р (ДК20-КМ).**

Категория применения	AC-12	AC-15	DC-13
Мощность нагрузки, Вт	1200	460	130
Рабочее напряжение переменного тока частотой 50 Гц или постоянного тока, В	230~	230~	100~
Рабочий ток, А	5	2	1

Ассортимент модульных контакторов и доп. контактов KARAT IEK®

Артикул	Наименование
МКК12-20-11	Контактор модульный с ручным упр. КМ20-11MP AC KARAT IEK
МКК12-20-20	Контактор модульный с ручным упр. КМ20-20MP AC KARAT IEK
МКК12-20-22	Контактор модульный с ручным упр. КМ20-22MP AC KARAT IEK
МКК12-20-40	Контактор модульный с ручным упр. КМ20-40MP AC KARAT IEK
МКК12-25-22	Контактор модульный с ручным упр. КМ25-22MP AC KARAT IEK
МКК22-25-40	Контактор модульный с ручным упр. КМ25-40MP AC KARAT IEK
МКК12-40-11	Контактор модульный с ручным упр. КМ40-11MP AC KARAT IEK
МКК12-40-20	Контактор модульный с ручным упр. КМ40-20MP AC KARAT IEK
МКК22-40-40	Контактор модульный с ручным упр. КМ40-40MP AC KARAT IEK
МКК12-63-11	Контактор модульный с ручным упр. КМ63-11MP AC KARAT IEK
МКК12-63-20	Контактор модульный с ручным упр. КМ63-20MP AC KARAT IEK
МКК22-63-40	Контактор модульный с ручным упр. КМ63-40MP AC KARAT IEK
МКК00D-DK-11	Контакт дополнительный ДК11-КМ 1НО+1НЗ KARAT IEK
МКК00D-DK-20	Контакт дополнительный ДК20-КМ 2НО KARAT IEK