

LV HRC fuse link, NH2, In: 355 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V,
Front indicator, non- insulated grip lugs



Рисунок аналогичен

версия	
Фирменное название продукта	SETRON
Наименование продукта	Плавкая вставка силового низковольтного предохранителя
Исполнение цветового индикатора	Лобовой индикатор рабочего состояния
Исполнение коммутационного контакта	нержавеющий, посеребренный
Исполнение плавкой вставки предохранителя	Предохранительная вставка NH
Общие технические данные	
Габаритные размеры системы безопасности / согласно DIN EN 60269-1	NH2
Эксплуатационный класс вставки предохранителя	gG
Силовой выключатель / основной тип	3NA3
Напряжение питания	
• при переменном токе / расчетное значение	500 V
• при постоянном токе	440 V
класс защиты	
Степень защиты IP	IP20, с подключенными проводами

Коммутационная способность

коммутационная способность по току

- | | |
|---|--------|
| • при постоянном токе / согласно IEC 60947-2 / расчетное значение | 25 kA |
| • согласно IEC 60947-2 / расчетное значение | 120 kA |

рассеивание

Мощность потерь [Вт]

- | | |
|---|------|
| • при расчетном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс | 26 W |
|---|------|

электричество

- | | |
|---|----------|
| Расчетный ток I_n / IEC, DIN/VDE / при 40 Cel | 337,25 A |
| Ток / при переменном токе / расчетное значение | 355 A |

Механическая конструкция

- | | |
|---------------------|--|
| Монтажное положение | произвольно, предпочтительно вертикально |
| вес-нетто | 665 g |

условия окружающей среды

Температура окружающей среды

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| • минимально | -5 °C |
| • максимальное | 40 °C |
| • во время хранения / примечание | Влажность воздуха 90% при 20°C |

- | | |
|-------------------------|---|
| экологическая категория | от -20 до +50 при относительной влажности 95% |
|-------------------------|---|

Сертификаты

Условное обозначение

- | | |
|---------------------------|---|
| • согласно DIN EN 61346-2 | F |
| • согласно DIN EN 81346-2 | F |

General Product Approval

Declaration of Conformity

Test Certificates



CSA



VDE



EG-Konf.

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[sonstig](#)

Shipping Approval

other



GL

[Umweltbestätigung](#)

[sonstig](#)

